

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

	pomieszczenie	posadzka	wysokość [m]	powierzchnia użytkowa[m ²]	antyprzelewanie	sufit podwieszany	ściany
0.9-1	sala edukacyjna	leżająca	3,40	64,11	-	SP-2	farba zmywalna
0.13-1	sala edukacyjna	gres 60x60	3,00 ⁹	88,54	R11	SP-1	ceramiczne
0.13-2	przeglądalnica	gres 60x60	3,00 ⁹	6,82	R10	SP-1	ceramiczne
0.13-3	magazyn produktów	gres 60x60	2,50	3,67	R9	SP-1	ceramiczne
0.13-4	korytarz wewnętrzny	gres 60x60	2,50	7,28	R10	SP-2	farba zmywalna
0.13-5	zmywalnia	gres 60x60	3,00	6,80	R11	SP-1	ceramiczne
0.13-6	magazynek neuczytela	gres 60x60	3,00 ⁹	2,30	R10	SP-2	farba zmywalna
0.13-7	szatnia	gres 60x60	2,50	9,79	R10	SP-2	farba zmywalna
0.13-8	WC	gres 60x60	2,50	3,82	R12	SP-1	ceramiczne
0.13-9	korytarz	gres 60x60	2,50	22,20	R10	SP-2	farba zmywalna
0.13-10	sala lekcyjna	gres 60x60	3,40	50,43	R10	istniejący	farba zmywalna
SUMA				263,56m ²			

• przy ścianach zewnętrznych wykonać uskok do wysokości sufitu 3,4m, szerokość uskoku 60cm (jeden rząd kasetonów)

ŚCIANY

	WYKOŃCZENIE	POSZYCIE	KONSTRUKCJA	WYPEŁNIENIE	POSZYCIE	WYKOŃCZENIE	IZOLAC. AKUSTYCZNA RA ₁ [db]	ODPORNOŚĆ POŻAROWA	ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ
S1	lateksowa farba zmywalna	płyta g-k 12,5mm	profile stalowe szer. 10cm	wełna min. gęstość 14-60kg/m	płyta g-k 12,5mm	lateksowa farba zmywalna	47	EI 30	-
S2	lateksowa farba zmywalna	płyta g-k 12,5mm	profile stalowe szer. 10cm	wełna min. gęstość 14-60kg/m	płyta g-k 12,5mm	okładzina ceramiczna 30x60cm	47	EI 30	-
S3	okładzina ceramiczna 30x60cm	płyta g-k 12,5mm	profile stalowe szer. 10cm	wełna min. gęstość 14-60kg/m	płyta g-k 12,5mm	okładzina ceramiczna 30x60cm	42	EI 30	-
S4	okładzina ceramiczna 30x60cm	płyta g-k 12,5mm	profile stalowe szer. 10cm	wełna min. gęstość 14-60kg/m	płyta g-k 12,5mm	okładzina ceramiczna 30x60cm	42	EI 30	tak

SUFIT PODWIESZANY:

- SP-1. Sufit podwieszany kasetonowy "higieniczny" – kasetka 60x60cm z płyt gipsowych o gr. min 8mm, odporny na wilgoć do 90%, wykończenie płyt powłoką antybakteryjną, ruszt stalowy o zwiększonej odporności korozyjnej
- SP-2. Sufit podwieszany kasetonowy– kasetka 60x60cm z płyt gipsowych o gr. min 8mm, ruszt stalowy zwykły

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ

- A– umywalka + dozownik mydła
- B1– zlew dwukomorowy– komora mycia owoców
- B2– zlew dwukomorowy– komora mycia naczyń
- C– lodówka podblatowa do przechowywania jaj
- D– umywalka nabiłatowa
- E1– zlew – komora mycia mięsa
- E2– zlew komora mycia naczyń
- F– piec konwekcyjno– parowy
- G– chłodziarka
- H– zlew dwukomorowy z wylewką
- I– zmywarka z funkcją wypaźania
- J– blat roboczy
- K– szafa naczyniowa przelotowa
- L– maszyna do mięsa
- M– sprzęt kuchenny.....
- N– sprzęt kuchenny.....
- O– regał magazynowy gęłbokość 40cm, wysokość 2,0m
- P– płyta gazowa 4 palnikowa
- Q– piekarnik elektryczny
- R– zlew jednokomorowy

