



Aktualności

Informacja dla mieszkańców podłączających budynki do kanalizacji sanitarnej 2024-06-26

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi „Budowy sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko i Graboszyce, Gmina Zator” informujemy:

Właściciel posesji przed zasypaniem przyłącza kanalizacji powinien zawiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze w celu odbioru wykonanych robót z udziałem pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze.

Zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 – 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537)

„Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

- 1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wycieczyn, drożdży, szczeciny, ścinów skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
- 2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
- 3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
- 4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
- 5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszzonek (...)”

W przypadku wystąpienia nieczystości ciekłych innych niż ścieki bytowe (pochodzące np. z gastronomii, warsztatów itp.), należy uzyskać stosowne pozwolenia i podczyszczać je (np. zastosować separatory tłuszczu lub/i substancji ropopochodnych) zgodnie z przepisami dotyczącymi ścieków przemysłowych. Należy dobrać najefektywniejszą metodę podyktowaną wymogami przepisów.

Wszelkie uszkodzenia w istniejącej infrastrukturze, wynikłe w trakcie wykonywania przyłącza kanalizacji muszą być naprawione przez właściciela posesji dokonującego przyłączenia do kanalizacji.

Kolizje z występującym uzbrojeniem podziemnym muszą być zabezpieczone zgodnie z warunkami określonymi wg uzgodnień dysponentów tego uzbrojenia

Przed wykonaniem przyłącza kanalizacji w pasie drogowym, należy uzyskać zgodę na lokalizację urządzenia w pasie drogowym (co wiąże się z corocznymi opłatami).

Inwestor jest zobowiązany dokonać powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

[wszystkie aktualności](#)